




TECHNISCHE DATEN



Einzelachswagen

	BREITE SCHNEIDW.	GEWICHT SCHNEIDW. (MAX)	MODELL	RAHMENART	ACHSENAN-ZAHL MODELL	AUFLAUF-BREMSE (ACHSE)	TYPGENEHMIGUNG
	15 - 20 ft 4,5 - 6,1 mt	2.000 kg	N40	Telescopisch	1-Achse	Nein	IT-FR (40 km/h)
		2.000 kg	N40B	Telescopisch	1-Tandem	Nein	Nein
	20 - 25 ft 6 - 7,6 mt	2.250 kg	N40BX	Telescopisch	1-Tandem	Nein	EU (40 km/h)
	25 - 30 ft 7,6 - 9,1 mt	2.650 kg	N50BX	Telescopisch	1-Tandem	Nein	EU (40 km/h)
3.520 kg		N50BX Full brake	Telescopisch	1-Tandem	Ja	EU (40 km/h)	

	BREITE SCHNEIDW.	GEWICHT SCHNEIDW. (MAX)	MODELL	RAHMENART	ACHSENAN-ZAHL MODELL	AUFLAUF-BREMSE (ACHSE)	TYPGENEHMIGUNG
	15 - 20 ft 4,5 - 6 mt	2.940 kg	N30B	Telescopisch, Drehbare Auflage	1-Tandem	Nein	IT-FR (40 km/h)
	20 - 25 ft 6 - 7,6 mt	2.520 kg	N20B		1-Tandem	Nein	EU (40 km/h)
		3.420 kg	N20B Full brake		1-Tandem	Ja	EU (40 km/h)

	BREITE SCHNEIDW.	GEWICHT SCHNEIDW. (MAX)	MODELL	RAHMENART	ACHSENAN-ZAHL MODELL	AUFLAUF-BREMSE (ACHSE)	TYPGENEHMIGUNG
	22 - 27 ft 6,7 - 8,4 mt	3.100 kg	N20T Full brake	Telescopisch, hydraulische drehbare Abkippsstütze	1-Tandem	Ja	IT - FR (40 km/h)